


Beszállító védjegye						
Modellazonosító			FT5	FTA5	FT10	FTA10
Névleges terhelési profil			XXS	XXS	S	S
Energiahatékonysági osztály			A	A	C	C
Vízmelegítési hatásfok	η_{WH}	%	35	35	34	34
Éves villamosenergia-fogyasztás	AEC	kWh	529	529	543	551
Egyéb terhelési profil			-	-	-	-
Hatásfok egyéb terhelési profil esetén	η_{WH}	%	-	-	-	-
Éves energiafogyasztás egyéb terhelési profil esetén	AEC	kWh	-	-	-	-
Hőfokszabályzó beállított hőmérséklet-értéke	T_{set}	°C	55	55	80	80
Hangteljesítményszint beltéri értéke	L_{WA} indoor	dB	15	15	15	15
Csak csúcsidején kívüli időszakokban történő működés lehetősége			-	-	-	-
Összeszereléskor, telepítéskor vagy karbantartáskor végrehajtandó külön óvintézkedések			<p>A készülék kezelését gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik. A gépkönyvben felsorolt, a felhasználó által elvégezhető feladatokon kívül bármilyen műveletet képesített szakembernek kell elvégeznie. Javítás vagy karbantartás előtt a készüléket feszültségmentesíteni kell. Az 50 °C feletti kifolyó víz súlyos égési sérüléseket okozhat. A fűtés bekapcsolása előtt a tárolót fel kell tölteni vízzel. A készüléket tömlővel bekötni tilos! Vörösréz vízvezeték hálózatra történő csatlakoztatáshoz szigetelő közdarabok használata kötelező! A készüléket a gépkönyvben előírt üzemi nyomásnál nagyobb nyomás alá helyezni tilos és életveszélyes! A biztonsági szelep és a készülék közé vízvezeteki szerelvényt beépíteni-, valamint a vízcsepegést nem látható módon elvezetni tilos! A nyomáscsökkentő szelepet és a biztonsági szelepet csak fagymentes környezetben szabad beüzemelni és üzemeltetni. A forróvíztárolót védőföldelés nélkül üzemeltetni tilos!</p>			
SMART érték			0	0	0	0
			„SMART“ érték „1“ esetében a vízmelegítési hatásfokra és az éves energia-, illetve tüzelőanyag fogyasztásra vonatkozó adatok kizárólag aktív intelligens beállítások esetén érvényesek!			